



Rev 004 11/2025

# GRANILUX

**INTENSIFICATORE COLORE LUCIDANTE PROTETTIVO**  
**COLOUR INTENSIFIER PROTECTIVE POLISH**

Speciale per / Special for

MARMO | GRANITO | PIETRE NATURALI  
MARBLE | GRANITE | NATURAL STONES



## DESCRIZIONE / DESCRIPTION

GRANILUX è un prodotto utilizzato per unificare la colorazione dei graniti, marmi e sintetici. Formulato con un mix di resine silconiche a catena modificata e cere. Esercita un'ottima azione lucidante e olio-idrorepellente, conferendo una notevole brillantezza al granito trattato. Permeabile al vapore, conserva la traspirabilità delle varie superfici sottoposte al trattamento.

GRANILUX è disponibile sia nella versione a base solvente (GRANILUX S) che nella versione a base acquosa (GRANILUX W).

Entrambi nelle versioni BLACK (ideale per il trattamento di pietre di colorazione scura come grigio, grigio scuro, verde, verde scuro, nero africa e materiali simili) e NEUTRAL (ideale per il trattamento di pietre di colorazione chiara e materiali simili).

GRANILUX is a product used to unify the color of granite, marble, and synthetic materials. Formulated with a blend of chain-modified silicone resins and waxes. It provides excellent polishing and oil-water repellent properties, giving the treated granite a remarkable shine. Permeable to vapor, it maintains the breathability of the various surfaces treated.

GRANILUX is available in both a solvent-based version (GRANILUX S) and a water-based version (GRANILUX W).

Both are available in BLACK (ideal for treating dark-colored stones such as gray, dark gray, green, dark green, African black, and similar materials) and NEUTRAL (ideal for treating light-colored stones and similar materials).

## ISTRUZIONI D'USO / INSTRUCTION OF USE

Agitare GRANILUX (S e W) prima dell'uso.

Applicare il prodotto distribuendolo in maniera uniforme, a mano o con una ceratrice automatica, solo su superfici pulite e perfettamente asciutte.

Si consiglia di applicare un leggero eccesso di prodotto.

La quantità necessaria è determinabile mediante test preliminari eseguiti sulla superficie da trattare.

Dopo asciugatura, circa 15 – 30 minuti, ripassare con un panno asciutto e pulito.

Procedere con la lucidatura finale che può essere effettuata a mano o con lucidatrice.

Shake GRANILUX (S and W) before use.

Apply the product evenly, by hand or with an automatic waxing machine, only on clean and perfectly dry surfaces.

We recommend applying a slight excess.

The required amount can be determined by preliminary tests on the surface to be treated.

After drying, approximately 15–30 minutes, wipe with a clean, dry cloth.

Proceed with the final polishing, which can be done by hand or with a polishing machine.

### VIDEO TUTORIAL



### WEB PAGE



PRODOTTO DA

ILPA ADESIVI s.r.l. - Via Gaetano Ferorelli, 4 - 70132 Bari Z.I. - ITALY  
T. +390805383837 E. segreteria@ilpa.it W. www.ilpaadesivi.com

## DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

### NERO BASE SOLVENTE / BLACK SOLVENT BASED

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Peso specifico: 900   | Specific weight: 900   |
| Formulazioni: M8120   | Formulations: M8120    |
| Stato fisico: liquido | Physical state: liquid |
| Colore: nero          | Color: black           |

### NERO BASE ACQUA / BLACK WATER BASED

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Peso specifico: 1000  | Specific weight: 1000  |
| Formulazioni: M8122   | Formulations: M8122    |
| Stato fisico: liquido | Physical state: liquid |
| Colore: nero          | Color: nero            |

### NEUTRO BASE SOLVENTE / NEUTRAL SOLVENT BASED

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Peso specifico: 900        | Specific weight: 900    |
| Formulazioni: M8121        | Formulations: M8121     |
| Stato fisico: liquido      | Physical state: liquid  |
| Colore: bianco opalescente | Color: opalescent white |

### NEUTRO BASE ACQUA / NEUTRAL WATER BASED

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Peso specifico: 960        | Specific weight: 960    |
| Formulazioni: M8123        | Formulations: M8123     |
| Stato fisico: liquido      | Physical state: liquid  |
| Colore: bianco opalescente | Color: opalescent white |

## SCALA VALORI / VALUE SCALE

| IT                        | ENG                      |
|---------------------------|--------------------------|
| Brillantezza: *           | Brilliance: *            |
| Lucidità: ****            | Lucidity: ****           |
| Esaltazione colore: ***** | Color enhancement: ***** |
| Colorabilità: *****       | Colourability: *****     |
| Idro-repellenza: ****     | water repellency: ****   |
| Olio-repellenza: ****     | Oil repellency: ****     |

da: \*\*\*\*\* = eccellente  
a: \* = non adatto



## TEMPI DI STOCCAGGIO / SHELF LIFE

Conservare le confezioni ben chiuse e in ambiente fresco (temperatura inferiore a 25°C) e ventilato per un massimo di 12 mesi a partire dalla data di produzione evidenziata sul barattolo. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Keep the container well closed and stored in a cool (temperature below 25°C) and ventilated environment for a maximum period of 12 months from the date of production marked on the tin. Avoid direct sun exposure.

## MISURE DI SICUREZZA / SAFETY RULES

Durante l'applicazione e l'essiccazione, arieggiare bene il locale e utilizzare i dispositivi di protezione individuale (DPI) consigliati. Consultare sempre la scheda di sicurezza prima dell'uso.

During application and drying, ventilate the area well and use the recommended personal protective equipment (PPE). Always consult the safety data sheet before use.

Tutti i contenuti riportati nella medesima scheda tecnica sono da considerarsi rispondenti a test eseguiti presso i nostri laboratori e conformi alle nostre esperienze. Tali dati possono subire modifiche senza nessun tipo di comunicazione e non presentano alcuna rilevanza legale. Sarà cura del cliente comprovare l'idoneità del prodotto, previo impiego dello stesso. Pertanto, sarà responsabilità del cliente convalidarne la concordanza con le leggi, le norme e i brevetti in vigore nel paese di competenza.

All the information given in this technical data sheet are to be considered as responding to tests carried out in our laboratory and in accordance with our skills. These contents may be modified without any type of communication and have no legal significance. It will be the customer's responsibility to verify the suitability of the product, after using it. Therefore, it is under the responsibility of the customer to validate its compliance with the laws, regulations, and patents in force in the relevant country.