



Rev 004 11/2025

SH100

M8141

CRISTALLIZZANTE PER MARMI
CRYSTALLIZER FOR MARBLE

Speciale per / Special for

MARMO | PIETRE NATURALI
MARBLE | NATURAL STONES

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

SH100 è un cristallizzante per marmi dall'effetto "vetrificante", ideale per ricostruire e lucidare a specchio pavimenti in marmo, terrazzo e pietre simili. La sua formulazione agisce rimuovendo le molecole instabili delle pietre e ripristinandole con i componenti presenti nel prodotto, garantendo così una superficie compatta e brillante. La presenza di cera permette di ottenere un lucido duraturo e uniforme, senza rischi di opacità o ingiallimento nel tempo. SH100 si distingue inoltre per l'ottimo tempo di reazione, offrendo risultati rapidi e una finitura a specchio resistente e stabile.

SH100 is a marble crystallizer with a "vitrifying" effect, ideal for rebuilding and polishing marble, terrazzo, and similar stone floors to a high gloss. Its formula works by removing unstable stone molecules and restoring them with the product's components, thus ensuring a compact and shiny surface. The presence of wax allows for a long-lasting and uniform shine, without the risk of dulling or yellowing over time. SH100 also stands out for its excellent reaction time, offering rapid results and a durable and stable mirror finish.

WEB PAGE



ISTRUZIONI D'USO / INSTRUCTION OF USE

SH 100 è pronto per l'uso nella forma di fornitura. Pulire bene la superficie da trattare e distribuire su di essa il cristallizzante SH 100 in modo uniforme, possibilmente con uno spruzzatore. Utilizzare poi una monospazzola (40 kg. circa), possibilmente da 1,7 hp a 170 giri/minuto, impiegare un disco di lana d'acciaio fine. Si raccomanda di trattare piccole superfici per volta, massimo 4 m². Resa dai 20 ai 40 m² a seconda del tipo di materiale

Avvertenze: non applicare su superfici umide o bagnate, poiché l'umidità può interferire con la corretta polimerizzazione e compromettere le prestazioni del prodotto.

SH 100 is ready to use as supplied. Thoroughly clean the surface to be treated and evenly distribute the SH 100 crystallizer, preferably with a sprayer. Then use a single-brush machine (approximately 40 kg), preferably 1.7 hp at 170 rpm, and use a fine steel wool pad. It is recommended to treat small areas at a time, maximum 4 m². Coverage ranges from 20 to 40 m² depending on the type of material.

Warnings: Do not apply to damp or wet surfaces, as moisture can interfere with proper curing and compromise the product's performance.



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA


IT	ENG
Peso specifico: 1000 ± 20 g/l	Specific weight: 1000 ± 20 g/l
Stato fisico: liquido	Physical state: liquid
Odore: aromatico	Smell: aromatic
Colore: bianco sporco, marroncino chiaro	Color: off-white, light brown

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / ADDITIONAL INFORMATION



applicazione
application

monospazzola a 170 RPM
single brush machine at 170 RPM



resa teorica
theoretical yield

20 - 40 m²/L a seconda del materiale
20 - 40 m²/L depending on the material

(MI 014)

Poiché SH100 è un prodotto formulato con un mix di cere sia sintetiche che naturali, potrebbe avere piccole variazioni di colore e di odore, ma ciò non compromette assolutamente né l'applicazione né il risultato finale.

Since SH100 is a product formulated with a mix of both synthetic and natural waxes, it may have small variations in color and odor, but this in no way compromises the application or the final result.

TEMPI DI STOCCAGGIO / SHELF LIFE

Conservare le confezioni ben chiuse e in ambiente fresco (temperatura inferiore a 25°C) e ventilato per un massimo di 12 mesi a partire dalla data di produzione evidenziata sul barattolo. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Keep the container well closed and stored in a cool (temperature below 25°C) and ventilated environment for a maximum period of 12 months from the date of production marked on the tin. Avoid direct sun exposure.

MISURE DI SICUREZZA / SAFETY RULES

Durante l'applicazione e l'essiccazione, arieggiare bene il locale e utilizzare i dispositivi di protezione individuale (DPI) consigliati. Consultare sempre la scheda di sicurezza prima dell'uso.

During application and drying, ventilate the area well and use the recommended personal protective equipment (PPE). Always consult the safety data sheet before use.

Tutti i contenuti riportati nella medesima scheda tecnica sono da considerarsi rispondenti a test eseguiti presso i nostri laboratori e conformi alle nostre esperienze. Tali dati possono subire modifiche senza nessun tipo di comunicazione e non presentano alcuna rilevanza legale. Sarà cura del cliente comprovare l'idoneità del prodotto, previo impiego dello stesso. Pertanto, sarà responsabilità del cliente convalidarne la concordanza con le leggi, le norme e i brevetti in vigore nel paese di competenza.

All the information given in this technical data sheet are to be considered as responding to tests carried out in our laboratory and in accordance with our skills. These contents may be modified without any type of communication and have no legal significance. It will be the customer's responsibility to verify the suitability of the product, after using it. Therefore, it is under the responsibility of the customer to validate its compliance with the laws, regulations, and patents in force in the relevant country.



PRODOTTO DA

ILPADESIVI s.r.l. - Via Gaetano Ferorelli, 4 - 70132 Bari Z.I. - ITALY
T. +390805383837 E. segreteria@ilpa.it W. www.ilpaadesivi.com